



**Tipul BVE**  
Exemplu de utilizare în industria alimentară



**Încărcare:** forța de verificare de 125 kN EN 124  
(a se vedea și pagina 3 și 29).

**Material:** Oțel inoxidabil nr. 1.4301 (V2A). Decapat în baie completă după sudură. La cerere (nu se depozitează), se poate livra și din oțel inoxidabil 1.4571 (V4A).


**Proprietăți:** Capac de cămin etanș la aer și apă, cu prelucrare de precizie. Ușor de deschis datorită formei conice. Este practic invizibil, dacă este montat. Garnitură specială de etanșare cu rezistență la substanțe chimice.

**Deschidere cu ajutorul sistemului "Lift off":** Lângă fiecare produs HAGO DECK de tip BV oțel inoxidabil este atașată atât o cheie de ridicare, cât și o instrucțiune detaliată de montare.

**Ideea avantajoasă HAGO:** Vanele cu poziție fixă sunt ridicate prin simpla rotire a cheii de ridicare aurite.

**Recomandarea de utilizare:** Pentru căminele din interiorul clădirilor, care necesită o calitate ridicată, respectiv pentru care este necesar oțelul inoxidabil din motive de igienă, ca de ex. în industria alimentară, în zonele de prelucrare a cărnii, în fabrici de lapte, spitale, bazine de înot. În cazul bazinelor de înot acoperite se utilizează numai materialul 1.4571 (V4A)!

**Montare:** Montarea trebuie să se realizeze profesional, conform instrucțiunii noastre de montare. În cazul modelelor etanșizate la apă, pe șantier se acordă o atenție deosebită referitor la conectarea etanșă pe partea exterioară a ramei.

 **Textul licitației:** Pagina 30/31

Tip	Dimensiunea interioară a puțului (cca. cm)	Dimensiuni exterioare (cca. cm)	Greutate fără umplutură cca.	L/B*
	c x d	A x B		
BVE 22	20 x 20	33,5 x 33,5	6 kg	L
BVE 33	30 x 30	43,5 x 43,5	9 kg	L
BVE 44	40 x 40	53,5 x 53,5	13 kg	L
BVE 55	50 x 50	63,5 x 63,5	17 kg	L
BVE 64	60 x 40	73,5 x 53,5	16 kg	L
BVE 66	60 x 60	73,5 x 73,5	20 kg	L
BVE 86	80 x 60	93,5 x 73,5	24 kg	L
BVE 88	80 x 80	93,5 x 93,5	30 kg	L
BVE 106	100 x 60	113,5 x 73,5	29 kg	L
BVE 108	100 x 80	113,5 x 93,5	33 kg	L
BVE 110	100 x 100	113,5 x 113,5	40 kg	L

Adâncime vană cca. 5,0 cm

Înălțime max. de montare cca. 7,5 cm

**Sunt disponibile dimensiuni speciale**

\*L= articolul este disponibil în depozit

\*B= articolul este realizat la comandă

- 1 Ramă
- 2 Vană
- 3 Garnitură
- 4 Armătură
- 5 Șurub cu cap hexagonal înecat
- 6 Capac de acoperire
- 7 Ancoră

**Tipul BVE oțel inoxidabil, scara 1 : 2,5**

