



Încărcare: forță de verificare 250 kN EN 124, la umplere completă cu beton C 35/45 (EN 206) (vezi și pagina 3 și 29).

Material: Ramă și vană din tablă de oțel, zincată la cald.


Proprietăți: Capac de cămin în model greu, etanș la aer și apă. Partea inferioară a vanei este rigidizată cu grinzi din oțel. Ranforsat cu ochiuri de plasă din oțel galvanizat. Garnitură specială de etanșare cu rezistență la substanțe chimice. Ușor de deschis datorită forme conice.

Deschidere cu ajutorul sistemului "Lift off": Lângă fiecare produs HAGO DECK de tip BVS-250 oțel este atașată atât o cheie de ridicare, cât și o instrucțiune detaliată de montare.

Ideea avantajoasă HAGO: Vanele cu poziție fixă sunt ridicate prin simpla rotire a cheii de ridicare aurite.

Recomandarea de utilizare: Este un capac carosabil în hale și în spațiul din fața clădirilor, dacă este necesar un model rigidizat al vanei.

Montare: Montarea trebuie să se realizeze profesional, conform instrucțiunii noastre de montare. În cazul modelelor etanșeizate la apă, pe șantier se acordă o atenție deosebită referitor la conectarea etanșă, pe partea exterioară a ramei.

 **Textul licitației:** Pagina 30/31



Tipul BVS-250
Partea inferioară a vanei rigidizată cu grinzi I și oțel plat

Tip	Dimensiunea interioară a pușului (cca. cm)	Dimensiuni exterioare (cca. cm)	Greutate fără umplutură cca.	L/B*
	c x d	A x B		
BVS 250/ 44	40 x 40	53,5 x 53,5	17 kg	L
BVS 250/ 55	50 x 50	63,5 x 63,5	26 kg	L
BVS 250/ 64	60 x 40	73,5 x 53,5	25 kg	L
BVS 250/ 66	60 x 60	73,5 x 73,5	31 kg	L
BVS 250/ 86	80 x 60	93,5 x 73,5	38 kg	B
BVS 250/ 88	80 x 80	93,5 x 93,5	52 kg	L
BVS 250/ 106	100 x 60	113,5 x 73,5	52 kg	L
BVS 250/ 110	100 x 100	113,5 x 113,5	78 kg	L

Adâncime vană cca. 5,0 cm

Înălțime max. de montare cca. 7,5 cm

Grinzile din oțel depășesc cu cca. 10 cm în cămin.

Sunt posibile dimensiuni speciale

*L= articolul este disponibil în depozit

*B= articolul este realizat la comandă

- 1 Ramă
- 2 Vană
- 3 Garnitură
- 4 Armătură
- 5 Șurub cu cap hexagonal înecat
- 6 Capac de acoperire
- 7 Ancoră
- 8 Rigidizarea vanei

Tipul BVS-250 oțel, scara 1 : 2,5

